
Mobil Højtryksrensers Brugervejledning

1. Tilslut renseren til vandforsyning (min $\frac{3}{4}$) ellers bruger renseren mere vand end den løbende får ind.
2. Sikr at der er påfyldt alm. 95 blyfri benzin
3. Sikr at der er påfyldt motorolie
4. Når vandtanken har en passende mængde vand kan renseren startes. Typisk mindst 50% fuld
5. Anvend passende gas-niveau således at motoren lyder "normal" brug aldrig fuld gas, detet kan forårsage ødelæggelser og overbelastning.-
6. Hold løbende øje med om renseren får den mængde vand den skal bruge – bliver vandniveauet i vandtanken under 20% er du nødt til at stoppe renseren eller sikre at der kommer vand i tanken hurtigere end hidtil.
7. Tank nummer 2 er til algemiddel og lignende.

BEMÆRK:

Renseren er ikke legetøj – vær altid sikker på at mennesker og dyr er i passende afstand fra arbejdsområdet.

Vær omhyggelig med slanger og vandtanke således at der ikke kommer skidt, blade og andet i vandet – sker dette kan det forårsage maskinstop. Derfor er det nødvendigt at sikre slanger når disse ikke bruges ved at lukke begge ender af alle slanger med plastfolie og tape eller elastik. Ligeså sikr vandtanke så der ikke trænger skidt og andet i disse via slange indgange eller top-låg.

Leje-PLADSEN.DK



Trailer- og maskinudlejning